

# Unité mobile de décontamination



## 5SAS - Gamme 1300 kg Modèle D313

Conforme aux recommandations  
INRS - ED6244

### Structure

Châssis Timon	Châssis galvanisé à chaud - Timon AL-KO® réglable en hauteur avec crochet 68 x 42 + attache boule
Parois et toiture	Panneaux sandwich lisses épaisseur 30 mn, mousse polyuréthane, tôle pré-laquée blanche intérieure et extérieure
Structure	Métallique peinte
Plancher	Contreplaqué marine
Revêtement de sol	Résine - Zone sale en rouge, zone propre en vert

### Aménagements

#### Compartment sale (1er SAS)

- 1 éclairage étanche LED
- 3 patères, 1 miroir
- 1 hublot

#### Compartment douche (2ème SAS)

- 1 éclairage étanche LED
- 1 mitigeur avec douchette et flexible
- Douche 800 x 1000
- 1 patère

#### Compartment intermédiaire (3ème SAS)

- 1 éclairage étanche LED
- 1 poubelle étanche avec accès par la douche corporelle
- 1 patère + 1 miroir
- 1 banc
- 1 hublot

#### Compartment douche (4ème SAS)

- 1 éclairage étanche LED
- 1 mitigeur avec douchette et flexible
- Douche 800 x 1000
- 1 porte savon, 1 patère
- 1 gouttière en bas de porte SAS propre
- 1 trappe sur grilles sur la porte du SAS intermédiaire

PTC : 1 300 kg - Permis B/ B96 possible  
Dimensions intérieures : 3.13 m x 2.18 m  
Hauteur sous plafond : 1.98 m  
1 essieu



Made in France



Certification ISO 9001

CNSE





## Autonomie et polyvalence !



### Compartiment propre (5ème SAS)

- 1 éclairage étanche LED
- 1 lavabo d'angle
- 1 porte serviette
- 1 miroir
- 1 armoire colonne 4 cases
- 1 convecteur soufflant 1800 W
- 3 prises + 3 patères
- 2 tabourets
- 2 hublots
- 1 roue de secours

### Local technique

- Filtration des eaux usées
- 1 extracteur d'air THE + condamnation depuis local technique
- 1 chauffe-bain gaz + caisson 2 bouteilles gaz
- 1 coffret électrique + 1 convecteur 500 W
- 2 prises 220 V
- 1 support aspirateur
- 1 passe-cloison

### Eléments extérieurs

- Poignées d'accès sur les portes
- 1 niveau double à bulles
- 1 robinet de puisage
- 1 prise

